CREPE 4150
CINTA DE MASKING DE USO GENERAL

HOJA TÉCNICA

APLICACIONES

- Cinta adhesiva de masking adecuada para su utilización en diversas aplicaciones de pintura. Especialmente adecuada para pintar carreteras y suelos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente adhesión a todas las superficies.
- Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares.
- Fácil de remover sin dejar residuo si se ha secado completamente.
- Compatible con pinturas en base solvente y con la mayoría en base agua.
- Nota: Producto no adecuado para hornos de secado.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Papel crepé saturado.
- Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
- Color: Marfil. Posibilidad de otros colores para cantidades importantes (consultar).

DATOS TÉCNICOS

Característica	Dato
Espesor del Soporte	90 Micras
Espesor Total	110 Micras
Adhesividad	5,5 N/cm
Resistencia a la Tracción	34 N/cm
Alargamiento a la Rotura	10%

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001

Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.

.