

#### HOJA TÉCNICA

##### APLICACIONES

- Cinta adhesiva de PVC directamente imprimible adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.



##### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Fácil y directamente imprimible.
- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Excelente tack.
- Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo.
- Máxima resistencia y adhesividad.
- Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

##### CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Lámina de PVC
- Adhesivo: Caucho natural y resinas de hidrocarburo.
- Color: Blanco, transparente o marrón.



##### DATOS TÉCNICOS

| Característica            | Dato         |
|---------------------------|--------------|
| Espesor del Soporte       | 32/33 micras |
| Espesor Total             | 50/51 micras |
| Adhesividad               | 2,4 N/cm     |
| Resistencia a la Tracción | 47 N/cm      |
| Alargamiento a la Rotura  | 60%          |
| Temperatura de Aplicación | 10°C – 45°C  |
| Temperatura de Servicio   | -25°C – 65°C |



Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

##### ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

##### SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.