

TD-4410D (Impresión Térmica Directa)

Impresora profesional térmica de etiquetas y tickets de 4"



Características principales:

Compatible con Windows®

Imprime desde PCs con Windows a través de la interfaz USB
Soporte para el controlador de Seagull BarTender
Compatible con la integración de SAP

Alimentación

Función de calibrado de consumible - Fácil configuración de la información sobre el tamaño de los consumibles
Cuentakilómetros - Contador de uso de etiquetas

Panel de control

3 luces LED
3 botones de control: Encendido/ Alimentación/ Impresión

Velocidad de impresión rápida

Máximo de 8ips a una resolución de 203 dpi.
Longitud máxima del rollo de hasta 3000mm

Listo para integrarse con aplicaciones iOS® y Android

Uso del SDK de Brother (desarrollo de terceros requerido)
www.brother.eu/developer

Conectividad

USB y puerto serie

Ficha de producto

TD-4410D

brother
at your side

General

Incluye	Adaptador CA (100 a 240 V 50/60 Hz) Cable USB Documentación
Idiomas Soportados	Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Holandés, Noruego, Portugués, Suomi, Esloveno

Dimensiones y Peso

Equipo	180(Al) x 155(An) x 224(F) † 2,08Kg
--------	-------------------------------------

Características

Tecnología de Impresión	Térmica Directa
Anchura máxima de impresión	104mm
Resolución de impresión	203 dpi
Velocidad de impresión	8ips (203mm/sg)
Interfaces	USB Ver.2.0 Full Speed (Tipo B), Serie RS232C (DB9 macho)
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Linux
Sistemas operativos móviles soportados	Android 4.0.3 o posterior Uso del SDK de Brother (desarrollo de terceros requerido) más información en www.brother.eu/developer
Software	P-touch Editor – Software de diseño de etiquetas Brother Font Manager – herramienta de descarga de fuentes (Windows® sólo vía USB) Printer Settings Tool – software de configuración de dispositivos (Windows® sólo vía USB)

Especificaciones del material de impresión

Tipo de material de impresión	Brazaletes, Continuo, Precortado, Plegado en abanico, Perforado, Cartulina
Ancho del material de impresión	De 19 mm a 118 mm
Grosor	De 0,058 mm a 0,279 mm
Diámetro exterior del rollo (máx.)	127 mm
Diámetro del núcleo (mínimo)	12,7 mm
Sensor del material de impresión	Transmisivo, reflectante
Longitud mínima de impresión	Continuo: 6,4 mm Despegador de etiquetas: 12,7 mm Cortador: 20 mm Corte: 27 mm
Longitud máxima del rollo	3000mm

Comandos de impresión

Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL emulation, CPCL emulation

Fuentes y tamaños internos

<ESC/P>
Bitmap font: LetterGothicBold (16,24,32,48), Helsinki (16,24,32,48), Brussels (24,32,48), Brougham (24,32,48), San Diego (24,32,48), Gothic (16,24,32)
Outline font: LetterGothic, Helsinki, Brussels, Gothic (1 – 400)
<P-touch Template>
Outline font: LetterGothic, Helsinki, Brussels, Gothic (1 – 400)

Más fuentes descargables desde Brother Font Manager

Entorno

Temperatura de funcionamiento	De 5°C a 40°C
Humedad de funcionamiento	De 20% a 85% sin condensación
Temperatura de almacenamiento	De -20°C a 60° C
Humedad de almacenamiento	De 10% a 90% sin condensación

Consumibles

RD-M01E5 (Rollo papel térmico continuo - 102mm x 27.7m)	
RD-P08E5 (Rollo papel térmico continuo- 76mm x 35.3m)	
RD-S07E5 (Rollo papel térmico continuo - 58mm x 86m)	
RD-R03E5 (Rollo papel térmico continuo - 58mm x 12m)	
RD-M03E1 (Rollo de 72 Etiquetas - 102mm x 152mm)	
RD-S01E2 (Rollo papel continuo autoadhesivo - 102mm x 44.7m)	
RD-S03E1 (Rollo de 836 Etiquetas - 102mm x 50mm)	
RD-S02E1 (Rollo de 281 Etiquetas - 102mm x 152mm)	
RD-S04E1 (Rollo de 1552 Etiquetas - 76mm x 26mm)	
RD-P09E1 (Rollo de 335 Etiquetas - 76mm x 44mm)	
RD-S05E1 (Rollo de 1552 Etiquetas - 51mm x 26mm)	
RD-Q04E1 (Rollo de 450 Etiquetas - 51mm x 26mm)	

Cabezal de impresión	203dpi: PA-HU2-001
Rodillo	203dpi: PA-PR2-001

Accesorios opcionales (fácil instalación por usuario)

Despegador	PA-LP-002
Cortador	PA-CU-001